



Agriculture



Viticulture



Elevage

AGRITOIT 0271

Nettoyant pour toitures,
façades, polyesters, courts de tennis,
terrasses, clôtures, fibro-ciment.

Ne laissez pas vos toitures, vos façades se dégrader,
nettoyez les ou entretenez les efficacement grâce à ce
produit qui **détruit les algues et les lichens**.



Avantages

- **Élimine tout trace de verdissement** constaté dans les atmosphères humides et provoqué par les algues vertes qui ont la particularité de s'étaler sur les surfaces les plus arides car elles ont une exigence nutritionnelle extrêmement réduite. Ces algues qui forment un tapis glissant et inesthétique, constituent un micro sol, support idéal pour le développement des lichens qui ont un accrochage supérieur sur les toitures légèrement poreuses.
- **Évite les infiltrations et les tâches au plafond** car l'eau et l'humidité suivent la racine. Pendant la période hivernale, il faut augmenter la puissance du chauffage pour supprimer cette humidité.
- Pour les plaques transparentes en polyester et en verre, il y a diminution de la lumière. Après un bon nettoyage, on peut gagner matin et soir, jusqu'à trois heures de lumière ; il est donc important de traiter ces algues et ces lichens qui sont à l'origine de la dégradation des matériaux.

Mode d'Emploi

Pour un léger verdissement (toiture en bardeaux d'asphalte, bitume, tuiles, fibro-ciment), préparer une solution de 20% d'AGRITOIT dans l'eau. Procéder par pulvérisation.

Pour un verdissement important (cours de tennis, terrasses), préparer une solution à 30% d'AGRITOIT dans l'eau. Procéder par brossage.

Quand il y a un tapis d'algues et/lichen épais, faire un grattage préalable ou un nettoyage à forte pression d'eau. Diluer un litre d'AGRITOIT pour 2 litres d'eau. Pulvériser à l'aide de nos pulvérisateurs manuels PULVOLAB ou avec la lance de tonne à traiter.

NOTA : Les algues et lichens se noircissent et se détruisent au-delà d'un mois.

Précautions d'Emploi

Agiter le bidon avant emploi. Stocker à l'abri du gel.

Il est conseillé de traiter par temps sec et calme pour éviter les projections sur les surfaces voisines.

Après traitement sur toitures, façades, il faut nettoyer par brossage ou au nettoyeur haute pression, ou attendre que les intempéries décrochent les particules de la toiture

Matière active : Chlorure d'Alkyl Diméthyl Benzyl Ammonium CAS 68424-85-1 : 14.1% m/m

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.

Biocide TP 2 et TP10 N° d'inventaire 11894.

“Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. ”

“Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.”

FDS consultable sur notre site : www.primalab.com

Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.

*M.30.09 19. Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.*